

**Rivista:**

Professione Verniciatore del legno

Edizione:

Marzo 2017

Pagine:

30-31

Titolo:*IMPREGNANTE ALL'ACQUA 454-0075/2 TRASPARENTE PROTETTIVO PER LA VERNICIATURA DI MANUFATTI ESPOSTI ALL'ESTERNO***Block Notes**

OECE IMPREGNANTE ALL'ACQUA OECE 454-0075/2 TRASPARENTE PROTETTIVO PER LA VERNICIATURA DI MANUFATTI ESPOSTI ALL'ESTERNO

Il tetto e le strutture esterne di un'abitazione, i gazebo ed i mobili da giardino: ogni manufatto in legno esposto all'esterno è sottoposto senza tregua alle intemperie ed alle variazioni climatiche.

Il legno come materiale da costruzione presenta ottime caratteristiche meccaniche ed estetiche, che garantiscono isolamento termico ed acustico, sicurezza sismica, comfort abitativo e salubrità.

Il legno, se esposto al sole, alla pioggia e all'umidità, subisce però un intenso degrado: per mantenerne intatta la funzionalità nel tempo necessita quindi di un'efficace protezione contro le aggressioni.

OECE 454-0075/2 è un impregnante all'acqua trasparente neutro, protettivo per esterni, ad alto solido, adatto per la verniciatura di travature sottotetto di qualità, perlinate, gazebo, pavimentazioni e mobili per esterni.

La formulazione di OECE 454-0075/2 è stata ottimizzata impiegando un polimero la cui peculiarità consi-

ste nell'elevata resistenza nel tempo alle intemperie, aspetto molto importante per un prodotto di questo segmento.

La formulazione permette una grande versatilità applicativa: si può utilizzare con un'impregnatrice automatica, a spruzzo, a pennello, a rullo e a spugna. Ad essiccazione avvenuta è possibile sovraverniciare con tutti i fondi e le finiture OECE.

E' possibile colorare OECE 454-0075/2 con le paste pigmentate all'acqua OECE, per ottenere impregnanti di varie tonalità, aumentando così anche la protezione contro dai raggi UV. In ogni caso è disponibile una vasta scelta di colori già pronti.

OECE 454-0075/2 contro il tempo che trascorre, contro il tempo che fa.

Fonte: Oece
Per ulteriori informazioni scrivere a: info@finishing.it



