



## IL RINNOVO DEL SERRAMENTO

Il rinnovo è un intervento facile da eseguire, che ha un'importanza rilevante per il mantenimento nel tempo dell'aspetto originario del film di vernice.

Va eseguito su film di vernice in buono stato, non danneggiati da graffi, ammaccature e fessurazioni.

Ha i seguenti scopi:

- riportare lo strato protettivo esterno all'aspetto originale
- mantenere l'idrorepellenza
- mantenere l'elasticità

### PROCEDURA

Eeguire un'accurata pulizia dell'infisso con il detergente neutro Oece **986-21**. L'intervento non necessita di alcuna carteggiatura e si esegue in maniera molto semplice, applicando con un panno morbido che non lasci peli, indistintamente sia l'olio ritonificante Oece **610-0012/90** che il prodotto a base acqua Oece **41F-0010/90**. Applicare il prodotto con movimento circolare della mano, avendo cura di togliere l'eventuale eccesso. Lasciare quindi asciugare per alcune ore prima di maneggiare il serramento.

Attenzione: l'olio ritonificante Oece **610-0012/90**, applicato su pigmentati bianchi, tende ad ingiallirli. Non applicare spessori elevati e non lasciare accumuli: il prodotto deve essere assorbito dal film di vernice come una crema sulla pelle.

### FREQUENZA

Suggerita una volta all'anno, dopo la pulizia.

### PRODOTTI

Detergente neutro Oece **986-21**, prodotto ritonificante all'acqua Oece **41F-0010/90** oppure a solvente Oece **610-0012/90**.