



FONDO-FINITURA
ACRILICO-
POLIURETANICO



410-0091/XX è un fondo-finitura acrilico-poliuretano bicomponente per interni, applicabile a spruzzo o con velatrice su legno impiallacciato o massello.

I prodotti della serie **410-0091/XX**, disponibili in diversi livelli di opacità - 5, 10 e 25 gloss, sono adatti a cucine e arredi interni e possono essere applicati sia come fondo, direttamente su legno, sia come finitura.

Questi prodotti sono prevelantemente impiegati nella verniciatura a poro aperto, con cicli quasi sempre formati da due sole applicazioni dello stesso prodotto. Dopo la prima mano è necessario far essiccare il prodotto per circa 3 ore a temperatura ambiente, dopodiché è possibile carteggiare e procedere con l'applicazione della seconda mano.

La serie **410-0091/XX** è stata formulata con resine innovative e rispetto ai cicli acrilici tradizionali ha un maggiore potere protettivo alla luce senza la necessità di assorbitori UV.

Queste sue peculiarità rendono la serie una soluzione ottimale per applicazioni dove la prevenzione dei danni causati dai raggi UV risulta estremamente importante, come ad esempio nel settore nautico.

Nel caso in cui si desideri aumentare la resistenza alla luce per applicazioni particolarmente difficili, si può valutare di aggiungere l'assorbitore UV 86A-18 in quantità del 1-3%, in ogni caso è sempre preferibile verificare l'idoneità del prodotto ed effettuare un test di resistenza alla luce.

410-0091/XX può essere applicato su superfici tinteggiate con coloranti all'acqua oppure a solvente.



CARATTERISTICHE TECNICHE

SETTORE D'IMPIEGO	Verniciatura a poro aperto su impiallacciato e su massello
APPLICAZIONE	Pistola e velatrice
CATALISI E DILUIZIONE	A peso (kg) Componente A 410-0091/XX 100 Catalizzatore 813-30 10 Diluyente 922-12
ESSICCAZIONE	All'aria (100 gr/m ² a 20°C): Fuori polvere 15-20 minuti Fuori impronta 40-50 minuti Accatatabile 3 ore

01-2024
Z09A041.0

OECE

strong **beautiful** surfaces

OECE is a brand of
The Sherwin-Williams Company

Sherwin-Williams Italy S.r.l.

Via del Fiffò 12

40065 Pianoro (BO) - Italia

Tel.: +39 051 770511 - Fax: +39 051 777437

info@oece.it

Servizio Clienti: tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521

servizioclienti@sherwin.com

www.oece.it