

## OECE NUOVO IMPREGNANTE ALL'ACQUA ANTI INGRIGIMENTO OECE 454-0529/2

454-0529/2 è un impregnante all'acqua incolore per travature sottotetto, perlinature e arredi da giardino.

Studiato appositamente per l'applicazione industriale su legni di conifera difficili nel bagnamento, come abete e pino, super piallati, che non prevedono la carteggiatura del grezzo, 454-0529/2 risolve ogni problematica non ingrignendo né macchiando.

454-0529/2 è pronto all'uso ed applicabile tramite impregnatrici automatiche.

Generalmente si applica una sola mano a finire, ma sono contemplate anche più mani, fino ad un massimo di tre.

L'impregnante è pigmentabile con le paste agli ossidi di ferro trasparenti della serie 446-XXXX e con le paste all'acqua coprenti della serie 445-XXXX, così da poter ottenere tutti i colori desiderati, compresi quelli particolarissimi suggeriti dai più esigenti architetti.

454-0529/2 ha superato brillantemente i test alla ruota di Gardner e di esposizione naturale.

Stop all'ingrignimento: OECE rappresenta l'opposto.

Fonte: Oece  
Per ulteriori informazioni scrivere a: [info@finishing.it](mailto:info@finishing.it)

