



FINITURE OECE LUCIDE PU ESENTI DA AROMATICI

Queste finiture poliuretaniche esenti da aromatici per arredi interni possono essere applicate su MDF precedentemente trattato con fondi PE bianchi esenti da aromatici.

Le nuove finiture PU lucide possono essere applicate a spruzzo manuale o automatico/robot.

Grazie alla possibilità di spruzzare elevate grammature, 218-9005/95 bianco e 218-0005/95 trasparente sono anche adatte per essere applicate direttamente su carta melaminica, precedentemente carteggiata con carte abrasive con grana fine, sotto la 600.

Se correttamente applicato, il primo strato di 218-XX05/95 può essere spruzzato in una quantità di 180-250 g/metro quadrato.

Le finiture sono caratterizzate da un aspetto morbido e liscio e possono essere colorate con paste PU per sistema tintometrico.

218-9005/95 è accatastabile dopo 4-6 ore dall'essiccazione forzata a 35-40°C.

218-0005/95 è accatastabile dopo 5-7 ore dall'essiccazione forzata a 35-40°C.

L'essiccazione rapida permette di ottenere un ciclo di verniciatura lucido con un corpo eccellente, mentre l'adesione eccellente conferisce resistenza agli shock meccanici. Inoltre, grazie alla buona resistenza chimica, queste finiture sono resistenti ai liquidi freddi e la superficie eccezionalmente dura le rende resistenti ai graffi.

Grazie all'assenza di sostanze chimiche aromatiche, i prodotti hanno una migliore etichettatura, non prevedendo più il pittogramma della tossicità a lungo termine.

Il ciclo di verniciatura suggerito è composto dalla finitura PU 2K lucida senza aromatici 218-XX05/95, addizionata del catalizzatore 812-20 al 70-100% (a peso) e del diluente 922-03 al 30-70% (a peso).



Fonte: Oece
Per ulteriori informazioni scrivere a: info@finishing.it

