



NUOVO CONVERTER ACRILICO PU

STABILE NEL TEMPO, NON
INGALLENTA

SISTEMA PIENAMENTE COMPATIBILE
CON PASTE PU

VERSATILE

410-XX98XX

Opaco

OECE

SETTORE DI IMPIEGO: PARTI PIANE, PORTE, MOBILI
SISTEMI DI APPLICAZIONE: SPRUZZO MANUALE, ROBOT


Converter acrilico bicomponente OECE **410-XX98XX** per la produzione di laccati al campione, dedicato al settore dell'arredamento di interni, porte, mobili, cucine, dove la richiesta di soluzioni acriliche aumenta soprattutto mossa dalle necessità del design. Nato soprattutto per offrire una efficace soluzione tintometrica acrilica a tutti gli utilizzatori di dispenser automatici.

Disponibile bianco e trasparente nelle opacità 5-10-25 gloss, è applicabile a spruzzo a tazza ed airless, mediante robot.

410-XX98XX è la soluzione non ingiallente, stabile nel tempo, per riprodurre tutti i colori. Sistema acrilico pienamente compatibile con paste PU, quindi con il sistema tintometrico, per raggiungere una gamma tintometrica più versatile e competitiva, in grado di soddisfare ogni esigenza.

410-XX98XX è un converter acrilico che perfeziona l'affidabilità del sistema tintometrico **241-XXXX** migliorando risultati estetici e prestazionali quali distensione, omogeneità affioramento dell'opacante in superficie, taglio del poro.

Buone distensione, copertura e morbidezza. Pot-life elevato.



CARATTERISTICHE TECNICHE			
SETTORE D'IMPIEGO	Parti piane, porte, mobili.		
APPLICAZIONE	Spruzzo manuale, robot.		
CATALISI E DILUIZIONE		A peso (kg)	
	410-XX98XX		100
	813-01		20
	922-12		30-40
ESSICCAZIONE		20°C	50°C
	fuori polvere	30 minn	
	fuori impronta	1 h	
	accatastabile	5 h	80-90 minn

07/2023
Z09A29

OECE

strong **beautiful** surfaces

OECE is a brand of
The Sherwin-Williams Company

Sherwin-Williams Italy S.r.l.

Via del Fiffò 12

40065 Pianoro (BO) - Italia

Tel.: +39 051 770511 - Fax: +39 051 777437

info@oece.it

Servizio Clienti: tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521

servizioclienti@sherwin.com

www.oece.it