



FINITURA ACRILICO- POLIURETANICA TRASPARENTE

INCOLORE

ESSICCAZIONE RAPIDA

ALTA COPERTURA

SEMPlicità D'USO

RIDOTTE LIMITAZIONI APPLICATIVE

412-0016/99

Lucida

OECE

SETTORE DI IMPIEGO:
SISTEMI DI APPLICAZIONE:
SUPPORTI:

ARREDI NAUTICI, MOBILI, CUCINE
 PISTOLA, VELATRICE
 PARTI PIANE, TORNITO

Dedicata in particolare agli arredi nautici, ed ai mobili, alle cucine, **412-0016/99** è la nuova finitura brillante lucida acrilico-poliuretanica trasparente, per parti piane e tornito. Incolore, applicabile tramite pistola o velatrice, può essere utilizzata per sovraverniciare laccati opachi. Ottime caratteristiche di distensione e trasparenza, unite a una rapidità superiore rispetto ai tradizionali sistemi acrilici; grazie ad una nuova tecnologia, conferisce anche notevole pienezza, garantendo un'ottima resa estetica. Risente molto meno delle condizioni applicative rispetto ai lucidi poliuretanici, minimizzando il rischio di puntature, capocchie di spillo e forellini. Resistente alla luce ed all'ingiallimento.

Acrilica water-clear, trasparente come l'acqua, a differenza di molti altri prodotti analoghi che presentano colori leggermente paglierini; non ingiallente, rende possibile l'applicazione sui laccati. Non altera il colore della superficie verniciata, che rimane inalterata nel tempo. A rapida essiccazione, mentre di norma gli acrilici lucidi sono lenti e rallentano e complicano il processo produttivo con tempi di maturazione piuttosto lunghi prima della lucidatura. Ad alta copertura, a differenza di molti lucidi acrilici a basso solido che soffrono un calo soprattutto nel tempo. Alcuni lucidi acrilici non possono essere applicati in alto spessore, altrimenti non induriscono in profondità ma essiccano solo superficialmente. **412-0016/99** non presenta questi limiti: alto spessore e basso calo, semplicità di lavorazione con una minor percentuale di scarto e una maggior qualità nel tempo. L'alto spessore permette di lucidare senza sfondare, la rapidità permette di effettuare l'operazione in tempi brevi, la facilità permette di eseguire l'operazione in minor tempo e con meno fatica.

Molte finiture attualmente in gamma presentano una o due delle caratteristiche chiave sopraelencate, mentre **412-0016/99** le vanta tutte, senza presentare i difetti della maggior parte dei prodotti analoghi.



CARATTERISTICHE TECNICHE		
SETTORE D'IMPIEGO	Parti piane, tornito.	
APPLICAZIONE	Pistola, velatrice.	
CATALISI E DILUIZIONE		A peso (kg)
	412-0016/99	100
	813-30	60
	922-00	30-50
ESSICCAZIONE	All'aria (100 gr/m ² a 20°C):	
	fuori polvere	45 minuti
	fuori impronta	3 ore
	accatastabile	48 ore

07/2023
 Z09A30



strong **beautiful** surfaces

OECE is a brand of
 The Sherwin-Williams Company

Sherwin-Williams Italy S.r.l.

Via del Fiffio 12

40065 Pianoro (BO) - Italia

Tel.: +39 051 770511 - Fax: +39 051 777437

info@oece.it

Servizio Clienti: tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521

servizioclienti@sherwin.com

www.oece.it