

Nuovo impregnante OECE antigrigio per perline e travature

New Wood Stain For Exteriors Anti Gray For Cladding And Roof Beams OECE

L'impregnante all'acqua OECE (codice 454-XX29/2), per manufatti in legno esposti all'esterno, travature e sottotetti, è studiato per limitare al massimo le chiazze grigie che si presentano nei legni di abete e pino lavorati grossolanamente per l'utilizzo in edilizia. Il prodotto riesce ad uniformare il colore grazie alla sua capacità di bagnare il legno in maniera omogenea, anche nei punti più difficili in corrispondenza dei nodi. Caratterizzato da buona bagnabilità e pennellabilità è applicabile a spruzzo o pennello. Può essere applicato come prodotto unico su manufatti non direttamente esposti all'esterno, in una o due mani. Qualora fosse richiesta una ulteriore protezione contro gli agenti atmosferici è possibile sovraverniciarlo con i fondi e le finiture presenti in gamma. È disponibile in varie tonalità di colore.



The waterborne wood stain for exteriors OECE (code 454-XX29/2), for wooden artefacts exposed outdoor, roof beams and attics, is designed to limit as much as possible the gray patches that occur cause of pre-

vious rough working of fir and pine in building construction. The product manages to even the color thanks to its feature to wet the wood evenly, even in the most difficult zones at the knots. Characterized by good wettability and brushability, it can be applied by spray or by brush. It can be applied as a single product on items not directly exposed to the outside, in one or two coats. If additional protection against atmospheric agents is required, it can be overcoated with our range basecoats and topcoats. The product is available in various color shades.

www.oece.it/

