



Rivista:

VDL VERNICIATURA DEL LEGNO - WFM WOOD FINISHING MAGAZINE

Edizione:

January/February 2017

Pagina:

9

Titolo:

La gamma oli OECE .- OECE oils range

La gamma oli Oece

Oece oils range



In molti casi i manufatti in legno richiedono un trattamento di facile applicazione che rinforzi e intensifichi il colore naturale del legno: per questo, da componenti di altissima qualità è nata la gamma degli oli OECE. Questo tipo di finitura rappresenta un'alternativa che nobilita il legno: l'olio viene assorbito lasciando il poro del legno aperto e conferendo un effetto unico.

- L'olio naturale OECE 657-0023 è un olio vegetale idoneo all'impregnazione di supporti legnosi d'ogni essenza, massicci o impiallacciati, specificamente per i manufatti destinati a venire a contatto con i cibi, ad esempio taglieri, ecc. 657-0023 penetra in profondità nelle fibre e nelle porosità del legno. Ravviva e dona brillantezza al legno, dando risalto alla venatura naturale. Pronto all'uso e di facile utilizzo è applicabile a spruzzo, immersione, pennello e straccio. Presenta eccellente residuo secco e potere penetrante, buona viscosità e lavorabilità. 657-0023, ricavato da sostanze naturali e biocompatibili, rispetta la normativa Ikea IOS-RPG-0021, che riguarda la migrazione di metalli ed il rilascio di composti organici e aromatici, considerata test di riferimento.

La gamma degli oli OECE comprende altri tre prodotti in grado di soddisfare le principali esigenze applicative: 657-0014, 657-0010 e 657-0016.

- 657-0014 è dedicato al settore del parquet per interni ed esterni. Applicabile a rullo, spruzzo, pennello, straccio. Presenta eccellenti resistenze chimico fisiche e viscosità, buona rapidità di essiccazione.
- 657-0010 è utilizzabile per mobili da interni. Applicabile a spruzzo, pennello, straccio, presenta buone caratteristiche di penetrazione, morbidezza e cerosità.

- 657-0016 è dedicato al settore dei mobili per interni ed esterni. Applicabile a spruzzo, pennello e straccio, presenta buone resistenze chimico fisiche, rapidità di essiccazione e potere penetrante.

Tutti i quattro oli sono pigmentabili con le paste armonizzanti 641-XX09 o con le paste più trasparenti 641-XX01.

OECE rispetta il legno come un partner e lo tratta con riguardo: dai manufatti più grandi fino ai più minuti oggetti lo protegge, rende sicuro l'ambiente domestico e preserva la salute delle persone.

The wooden manufactured pieces often require treatment easy to apply that strengthens and enhances wood natural colour: for this reason, from the highest quality components was born the OECE oils range. This kind of finish is an alternative to ennoble wood: the oil is absorbed, leaving the open the wood pore and giving a unique effect.

- OECE 657-0023 natural oil is a vegetable oil suitable for the impregnation of each essence wooden supports, solid or veneered, specifically for manufactured pieces designed to come into contact with foods, cutting boards for example, etc. 657-0023 soaks deep into the fibers and into the wood pores. It revitalizes and gives brilliance to the wood, emphasizing the natural grain. Ready and easy to use can be applied by spraying or immersion, or with brush and rag. It has an excellent dry residue and a soaking power, good viscosity and workability. 657-0023, obtained from natural and biocompatible substances, complies the IOS-RPG-0021 Ikea standard, which concerns the metal migration and the release of organic and aromatic compounds, considered as a reference test.

OECE oils range includes three more products able to meet the main application requirements: 657-0014, 657-0010 and 657-0016.

- 657-0014 is dedicated to the interior and exterior parquet industry. It is applied by roller, spraying, brush or rag. It has excellent chemical and physical resistances and viscosity, and a quick drying.

- 657-0010 can be used for interior furniture. It can be applied by spraying, brush or rag and has good soaking features and smoothness, in addition to be a wax effect product.

- 657-0016 is dedicated to the interior and exterior furniture industry. It can be applied by spraying, brush or rag and has good chemical and physical resistances, a fast drying and a soaking power.

All these oils can be pigmented with harmonizing pastas 641-XX09 or with the more clear 641-XX01 pastas.

OECE respects the wood as a partner and treats it with respect: it protects wooden manufactured pieces from the bigger to the smallest, the home environment is safer, and healthy too.